

**AQUAVIDIS** →

# HYGIBOX GROUP

Vestiaire séchant



Vestiaire séchant chauffant groupe acier ou inox pour 4 à 14 personnes. HYGibox Group : la solution idéale "tout en 1" pour le stockage, le séchage et la désinfection de toutes vos tenues de travail et accessoires. Un vestiaire séchant polyvalent, efficace et économique !



### Système d'extraction d'air intégré

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



### Tableau de bord ergonomique

Programmation automatique ou manuelle à l'aide d'une horloge programmable et d'une minuterie intégrées



### Qualité et fiabilité

Vestiaire conforme à la norme NF D 65-760 relative aux exigences dimensionnelles des armoires vestiaires

## Les + du produit



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉE



100% INOX 304L



CONFORME NORME NF



HYGICONNECT READY

## Caractéristiques techniques

Disponible en acier epoxy et inox 304L

| Largeur unitaire (mm) | Matière       | Nombre de vestiaires | Dimensions L x H x P (mm) | Alimentation           | Puissance |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| 300                   | Acier ou Inox | 4 à 14               | 1510 à 4530 x 2005 x 500  | 1 x 230 V<br>10 - 16 A | 2500 W    |
| 400                   | Acier ou Inox | 4 à 10               | 1930 à 4345 x 2005 x 500  | 50 - 60 Hz             |           |

## Séchage en douceur & désinfection en profondeur

- Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempe) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## Solution tout en 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 2 largeurs au choix : 300 (industries propres) et 400 mm (industries salissantes)

### Equipements inclus

- Etagère supérieure
- Tringles porte-cintres
- Séparation «propre/sale» (400 et 500 mm)
- Serrure cadénassable
- Porte étiquette
- Pieds vérins inox réglables
- Programmateur digital
- Tourelle d'extraction d'air (inclus filtre HEPA/O3)

### Options

- Pilotage par système HYGIconnect
- Support gants individuel inox
- Toit incliné
- Serrure à code
- Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
- Pieds inox réglables H. 140 mm

### Garantie

36 mois