

**AQUAVIDIS** →

# HYGIBOX ONE G

Armoire sèche gants



Le seul sèche gant grande capacité du marché proposé sous forme d'armoire. Une armoire à supports gants universels épousant parfaitement tous types de gants, 100% antibactérien et anticorrosion grâce à l'utilisation d'inox 304L.



### Système d'extraction d'air intégré

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



### Tableau de bord ergonomique

Programmation automatique ou manuelle à l'aide d'une horloge programmable et d'une minuterie intégrées



### Qualité et fiabilité

Equipé de 20 à 30 supports gants en inox

## Les + du produit



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉE



100% INOX 304L



CONFORME NORME NF



HYGICONNECT READY

## Caractéristiques techniques

Disponible en acier époxy et inox 304L

Référence	Matière	Capacité (paires)	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
VS01400GA	Acier époxy	20	400 x 1950 x 500	1 x 230 V 10 - 16 A 50 - 60 Hz	1100 W
VS01500GA		30	500 x 2100 x 550		
VS01400G	Inox	20	400 x 1950 x 500		
VS01500G		30	500 x 2100 x 550		

## Séchage en douceur & désinfection en profondeur

- Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempe) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## Solution tout en 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 2 largeurs au choix : 400 ou 500 mm
- Capacité : 20 ou 30 paires

### Equipements inclus

Serrure cadénassable

Pieds vérins inox réglables

Programmateur digital

Tourelle d'extraction d'air (inclus filtre HEPA/O3)

### Options

Pilotage par système HYGIconnect

Toit incliné

Serrure à code

Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)

Pieds inox réglables H. 140 mm

### Garantie

36 mois