

**AQUAVIDIS** →

# HYGIBOX ONE

Vestiaire séchant



Disponible en 3 largeurs, ce vestiaire à usage individuel ou collectif permet le séchage et la désinfection de vos tenues, casques (en largeur 400 et 500 mm). Livré en standard à nos couleurs, l'HYGIbox One peut être personnalisé à vos couleurs et votre logo.



### Système d'extraction d'air intégré

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



### Tableau de bord ergonomique

Programmation automatique ou manuelle à l'aide d'une horloge programmable et d'une minuterie intégrées



### Qualité et fiabilité

Vestiaire conforme à la norme NF D 65-760 relative aux exigences dimensionnelles des armoires vestiaires

## Les + du produit



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



100%  
INOX  
304L



CONFORME  
NORME NF



HYGICONNECT  
READY

## Caractéristiques techniques

Disponible en acier epoxy et inox 304L

Référence	Matière	Capacité (tenues)	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
VS01300	Acier ou Inox	4	300 x 1950 x 500	1 x 230 V	1100 W
VS01400	Acier ou Inox	5	400 x 1950 x 500	10 - 16 A 50 - 60 Hz	
VS01500	Acier ou Inox	6	500 x 2100 x 550		

## Séchage en douceur & désinfection en profondeur

- Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempe) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## Solution tout en 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 3 largeurs au choix : 300 (industries propres), 400 (industries salissantes) et 500 mm
- Capacité : 4 à 6 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)

### Equipements inclus

- Etagère supérieure
- Tringles porte-cintres
- Séparation «propre/sale»
- Serrure cadennassable
- Porte étiquette
- Pieds vérins inox réglables
- Programmateur digital
- Tourelle d'extraction d'air (inclus filtre HEPA/O3)

### Options

- Pilotage par système HYGIconnect
- Support gants individuel inox
- Toit incliné
- Serrure à code
- Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
- Pieds inox réglables H. 140 mm

### Garantie

36 mois