



HYGISTORE MASK V.I.S

Armoire séchante et désinfectantes pour masques



La HYGISTORE MASK permet de sécher jusqu'à 100 masques ARI ou 24 casques. Elle désinfecte tout en respectant les préconisations constructeur de vos EPI. La version V.I.S. (Virus Inactivation System) permet d'inactiver les virus (dont MERS-CoV, SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2). Notre technologie, scientifiquement validée, est un équilibre entre la gestion des hautes températures et d'une production d'ozone maîtrisée. De nombreuses études scientifiques, validées par l'O.M.S., démontrent que le virus exposé à une température minimum de 56°C pendant plus de 15 minutes devient inactif.



Système d'extraction d'air intégré

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



Températures plus élevées

Cet appareil est conçu pour supporter des températures plus élevées (jusqu'à 60°) en garantissant la préservation des propriétés de vos équipements



Armoire pour masques

L'armoire possède des étagères réglables pour traiter jusqu'à 100 masques ARI simultanément

Les + du produit



SYSTÈME DE
DÉSINFECTION
INTÉGRÉ



EXTRACTION
D'AIR INTÉGRÉE



RESISTANT
AUX CHOCS



HYGICONNECT
READY

Caractéristiques techniques

Disponible en acier epoxy et inox 304L

Référence	Capacité masque ARI	Capacité casques	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
ASA1200VIS	25	9	800 x 1325 x 400		1600 W
ASA1600VIS	56	12	800 x 1725 x 600	1 x 230 V 10 - 16 A	2100 W
ASA3000VIS	80	18	1100 x 2125 x 600	50 - 60 Hz	3000 W
ASA3030VIS	100	24	1300 x 2125 x 600		3000 W

Séchage en douceur & désinfection en profondeur

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des casques et masques ARI (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

Solution tout en un

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 4 capacité disponibles : 25, 56, 80 et 100 masques ARI

Equipements inclus

- Étagères perforées réglables et amovibles
- Tourelle d'extraction d'air (inclus filtre HEPA/O3)
- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables

Options

- Pilotage par système HYGIconnect
- Fermeture par clé
- Porte vitrée Securit
- Toit incliné
- Structure en inox 304L
- Pieds inox réglables H.140 mm

Garantie

36 mois