



# HYGISTORE MAXI

Armoire séchante collective



De 16 à 52 tenues de travail, la gamme d'armoires séchantes et désinfectantes HYGISTORE Maxi est la plus large du marché pour traiter vos EPI et accessoires. En acier époxy, elles sont configurables selon vos besoins et vos exigences techniques ou normatives.



### Système d'extraction d'air intégré

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



### 100% mobile

L'armoire facile à déplacer grâce à ses 4 pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables



### Armoire pour tenues

L'armoire possède une tringle porte-cintres pour traiter 12 tenues

## Les + du produit



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



RESISTANT  
AUX CHOCS



HYGICONNECT  
READY

## Caractéristiques techniques

Disponible en acier époxy et inox 304L

Référence	Matière	Capacité (veste + pantalon sur 2 niveaux) Été / Hiver*	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
ASA3100	Acier époxy	16 / 10	800 x 2125 x 600	1 x 230 V 10 - 16 A	2500 W
ASA3200		18 / 12	1500 x 2125 x 600	50 - 60 Hz	
ASA3300		26 / 16	1900 x 2125 x 600		
ASA4100		28 / 18	2100 x 2125 x 600		
ASA4200		32 / 20	2300 x 2125 x 600		
ASA4300		36 / 22	2500 x 2125 x 600		

ASA4400	28 / 24	2700 x 2125 x 600	
ASA4500	42 / 26	2900 x 2125 x 600	
ASA4600	46 / 28	3100 x 2125 x 600	3100 W
ASA4800	52 / 34	3500 x 2125 x 600	

\* épaisseur épaule Eté / Hiver : 60 / 90 mm

## Séchage en douceur & désinfection en profondeur

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambient
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## Solution tout en un

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 10 largeurs aux choix : de 1300 à 3500 mm

## Qualité sans compromis

- Structure acier époxy monobloc composée de longerons
- Épaisseur de tôle 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IK10 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Made in France

## Equipements inclus

- Tringles porte-cintres
- Etagère perforée réglable pour entreposage chaussures
- Supports gants inox
- Tourelle d'extraction d'air (inclus filtre HEPA/O3)
- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables

## Garantie

36 mois

## Options

- Pilotage par système HYGIconnect
- Fermeture par clé
- Porte vitrée Securit
- Toit incliné
- Structure en inox 304L
- Pieds inox réglables H.140 mm