




HYGISTORE MASK

Armoire séchante pour masques



La HYGISTORE MASK permet de sécher jusqu'à 100 masques ARI ou 24 casques. Elle désinfecte tout en respectant les préconisations constructeur de vos EPI.



Système d'extraction d'air intégré

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



100% mobile

L'armoire facile à déplacer grâce à ses 4 pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables



Armoire pour masques

L'armoire possède des étagères réglables pour traiter jusqu'à 100 masques ARI simultanément

Les + du produit



SYSTÈME DE
DÉSINFECTION
INTÉGRÉ



EXTRACTION
D'AIR INTEGREE



RESISTANT
AUX CHOCS



HYGICONNECT
READY

Caractéristiques techniques

Disponible en acier epoxy et inox 304L

Référence	Capacité masqueARI	Capacité casques	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
ASA600	6	2	600 x 600 x 400	1x230V 10-16A 50 - 60 Hz	250W
ASA1200	25	9	800 x 1325 x 400		550W
ASA1600	56	12	800 x 1725 x 600		1100 W
ASA1300	80	18	1100 x 2125 x 600		1300 W
ASA3030	100	24	1300 x 2125 x 600		2500 W

Séchage en douceur & désinfection en profondeur

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des casques et masques ARI T° de séchage < à 45°C
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées
Durée du cycle : 1 h 30
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité

COFRAC

Solution tout en un

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 5 capacité disponibles : 6, 25, 56, 80 et 100 masques ARI

Equipements inclus

- Étagères perforées réglables et amovibles
- Tourelle d'extraction d'air (inclus filtre HEPA/O3)
- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables

Options

- Pilotage par système
- HYGIconnect Fermeture par clé
- Porte vitrée Securit
- Toit incliné
- Structure en inox 304L
- Pieds inox réglables H.140 mm

Garantie

36 mois